



AKAB door-en-door

Daar waar een lager gewicht minder belangrijk is, kan de Akab door-en-door deurromp worden toegepast. Deze vlakke samengestelde deurromp is 2-zijdig opgebouwd uit Okoumé dekplaten en een aluminium stabilisatielaag.

Doordat de dampremmende, stabiliserende aluminiumlaag 6 mm onder het oppervlak ligt, kan deze deurromp worden ingefreesd (max. 3 mm en uitsluitend met V-groef).

Deze deurromp is geschikt voor zowel binnen - als buitentoepassingen en kunnen met normaal gereedschap bewerkt worden. De Akab door-en-door deurromp is tevens in een gegroefde uitvoering verkrijgbaar.

Bij het toepassen van Okoumé is de afwerking van de zaag- en freesranden uitermate belangrijk. Hierdoor wordt voorkomen dat er te veel vocht in de plaat indringt waardoor schade kan ontstaan. U dient de randen direct op het werk te behandelen met minimaal 2 lagen randsealer. Als dit nog geen goed gesloten film vormt dient u een extra laag aan te brengen. Hierna kan worden begonnen met het schilderen volgens de verfinstructies van uw leverancier.

Technische specificaties

Opbouw:	Okoumé 6 mm Aluminium dampremmende laag Okoumé 22 mm (40 mm) / Okoumé 36 mm (54 mm) Aluminium dampremmende laag Okoumé 6 mm
Diktes:	40 mm / 54 mm
Afmetingen:	2150 x 950 mm 2350 x 950 mm 2350 x 1100 mm 2500 x 1220 mm 3000 x 1220 mm
Gewicht:	40 mm: 24 kg/m ² 54 mm: 32 kg/m ²
Verwerking:	volgens verwerkingsvoorschriften
Garantie:	volgens garantievoorwaarden



Keurmerken

De Akab door-en-door deurromp is verkrijgbaar met FSC-keurmerk C110149.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



www.akab.nl