



AKAB Toiletplaat (kant-en-klaar)

De Akab Toiletplaat is een kant-en-klare voorgeboorde achterplaat voor hangtoiletten inclusief een sparing voor de frontbediening en toepasbaar voor vele inbouwreservoirs (oa. Geberit en Grohe). De plaat is eenvoudig op maat te maken en de reststroken zijn bruikbaar voor eventueel de bovenzijde en de zijkanten. De Akab Toiletplaat is door zijn watervaste verlijming extra water resistent en ongevoelig voor vocht en schimmels.

Technische specificaties

Kwaliteit:	Spaanplaat P5 V313 extra WR geschuurd, is samengesteld uit houtspaen en een vochtwerend lijmtyp. De plaat is niet watervast maar wel bestand tegen vochtige omstandigheden.
Afmeting:	1523 x 1250 mm
Dikte:	18 mm
Kenmerken:	<ul style="list-style-type: none">- Vochtwerend- Hoge dichtheid met een sterk schroefbare kern- Geschikt voor vochtige ruimte's- Alle sparingen voorgeboord, inclusief frontbediening- Toiletplaat is geschuurd- Gunstige afmeting (reststukken bruikbaar voor afwerking: bovenzijde en zijkanten)- 100% FSC recycle spaanplaat

- Montage richtlijnen:
1. Bepaal de juiste afmeting van de plaat
 2. Bevestig de plaat d.m.v. corrosiebestendige, zelftappende schroeven
 3. Gebruik de reststrook voor de afwerking
 4. Houdt bij montage rekening met mogelijk uitzetten van de plaat
 5. Werk de constructie af met tegels, gebruik daarbij flexibele lijm en voegmortel
 6. Zorg bij het afwerken dat er later geen vocht bij de achterplaat kan komen



Keurmerken

De Akab Toiletplaat is verkrijgbaar met FSC keurmerk (C110149)



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer