



DEUREN

Akab technische gegevens deurrompen

Deurtype	Rc-Totaal	u-waarde	Stabiliteits klasse	FSC	Inbraak werendheid	Gewicht
Light 40mm	0,95 m ² K/W	1,06 W/m ²	1	C110149	2	16 KG/M ²
Light 54mm	1,50 m ² K/W	0,67 W/m ²	1	C110149	2	20 KG/M ²
Light 67mm	2,01 m ² K/W	0,50 W/m ²	2	C110149	2	27 KG/M ²
Massief 40mm	0,23 m ² K/W	4,31 W/m ²	1	C110149	2	24 KG/M ²
Massief 54mm	0,30 m ² K/W	3,33 W/m ²	1	C110149	2	32 KG/M ²
Alulso (&Plus) 40mm	1,15 m ² K/W	0,87 W/m ²	2	C110149	2	16 KG/M ²
Alulso (&Plus) 54mm	1,70 m ² K/W	0,59 W/m ²	2	C110149	2	20 KG/M ²
Alulso (&Plus) 67mm	2,21 m ² K/W	0,45 W/m ²	3	C110149	2	27 KG/M ²
Tritop (&Plus) 40mm	1,15 m ² K/W	0,87 W/m ²	2	C110149	2	16 KG/M ²
Tritop (&Plus) 54mm	1,70 m ² K/W	0,59 W/m ²	2	C110149	2	20 KG/M ²
Tritop (&Plus) 67mm	2,21 m ² K/W	0,45 W/m ²	3	C110149	2	27 KG/M ²
Fire 40 mm	0,23 m ² K/W	4,31 W/m ²	1	C110149	2	32 KG/M ²
Fire 54 mm	0,30 m ² K/W	3,33 W/m ²	1	C110149	2	42 KG/M ²



DEUREN

Deurtype			In te korten tot	
Alu - Iso	Lengte	Breedte	Lengte	Breedte
En	2150	950	1910	830
Alu - Iso Plus	2350	950	2110	830
	2350	1100	2110	980
	2500	1220	2260	1100
	3000	1220	2760	1100
Tritop	Lengte	Breedte	Lengte	Breedte
En	2150	950	1910	830
Tritop Plus	2350	950	2110	830
	2350	1100	2110	980
	2500	1200	2260	1080
	3000	1200	2760	1080

In lengte boven en onder evenredig inkorten
In breedte alleen inkorten aan de scharnierzijde