

ALU-ISO



Wanneer een laag gewicht belangrijk is, kan de Akab Alu-Iso deurromp toegepast worden. Deze deurromp is een vlakke samengestelde deurromp die minder zwaar is doordat deze aan de binnenkant is voorzien van lichtgewicht geëxpandeerd Polyisocyaanuraatschuim zonder HCFC. Verder is deze deurromp 2-zijdig opgebouwd met Okoumé dekplaten, met aluminium stabilisatie laag. De slotstijl is verstevigd met hardhout/LVL en een stabilisatie strip. Hierdoor heeft het aanzienlijk minder last van uitzetten en krimpen.

Doordat de dampremmende stabiliserende aluminium laag 6 mm onder het oppervlak ligt, kan deze deurromp worden ingefreesd tot max. 3 mm en uitsluitend met verticale V-groef. Deze deurromp is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en kunnen met normaal gereedschap bewerkt worden. Deze deurromp is ook leverbaar in een gegroefde uitvoering.

De Akab Alu-Iso wordt geproduceerd onder de BRL0803 en heeft stabilisatieklasse 2.

De Akab Alu-Iso deurromp is FSC gecertificeerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

OPBOUW

OKOUME 6MM
ALUMINIUM DAMPREMMENDE LAAG
SLOTSTIJL: HARDHOUT/ LVL EN STABILISATIESTRIP
SCHUIMVULLING
RANDHOUT HARDHOUT

AFMETINGEN

2150x950
2350x950
2350x1100
2500x1220
3000x1220

DIKTES

40MM
54MM
67MM

MAATWERK OP AANVRAAG LEVERBAAR